VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI

Art. 17 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e s.m.i.

Azienda/Unità produttiva **FIRMITAS S.R.L.**

FUNZIONE	NOME E COGNOME	FIRMA
Datore di lavoro	Ing. Cirillo Giuseppe	
RSPP	Dott. Rendinella Marco	
Medico competente	Dott.ssa Di Marco Marina	
RLS/RLST	Sig. Acanfora Nicolò	

Revisione N°8

Data revisione: 11/11/2024

Di seguito, sono riportati gli esiti delle valutazioni specifiche relativamente ai rischi di natura graduata e normata, per i quali la valutazione è stata elaborata secondo algoritmi di calcolo o procedure, opportunamente predisposti da norme di buona prassi o linee guida di riferimento.

Per ogni rischio sono stati identificati:

- classi di rischio
- eventuali descrittori di rischio;
- misure di sicurezza specifiche.

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO: Campi Elettromagnetici

Sono presenti 3 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede.

VALUTAZIONE: Campi Elettromagnetici Attività di Ufficio

[Data valutazione: 07/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Rischio accettabile	ACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE

- Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
- Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione.

VALUTAZIONE: Campi Elettromagnetici Derivanti da attrezzature in cantiere , Operaio edile polivalente

[Data valutazione: 07/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Rischio accettabile	ACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE

- Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
- Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione.

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO: Ergonomia

Sono presenti 7 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede.

VALUTAZIONE: Ergonomia Utilizzo Videoterminale

[Data valutazione: 07/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Classe di rischio 0	Rischio minimo

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
Punteggio check-list	10	

MISURE DI PREVENZIONE

- Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare.

VALUTAZIONE: Ergonomia Derivante da lavori a terra

[Data valutazione: 07/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Categoria 2	Rischio medio

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
Punteggio check-list Metodo OWAS	2	

MISURE DI PREVENZIONE

- Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico dei più piccoli gruppi muscolari.
- Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare.

VALUTAZIONE: Ergonomia derviante da lavori su Soffitti o Elementi posti in alto

[Data valutazione: 07/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Livello 3	Rischio Presente

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
Punteggio check-listMetodo RULA	5	

MISURE DI PREVENZIONE

- Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico dei più piccoli gruppi muscolari.
- E' necessario evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati.
- Sono previste idonee interruzioni periodiche di lavoro per evitare posture fisse sedute o in piedi.

- Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione sia nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e le altre articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare.

RISCHIO: MMC - Sollevamento e trasporto

Sono presenti 8 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede.

VALUTAZIONE: MMC - Sollevamento e trasporto Addetti compresi tra 20 e 45 anni

[Data valutazione: 01/10/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Classe di rischio 1	Rischio rilevante

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
LI	1,12	

MISURE DI PREVENZIONE

- Il datore di lavoro ha vietato assolutamente il sollevamento di profili di peso rilevante (superiore a 25 kg) affidato ad un solo, operatore con età superiore ai 45 anni
- Il personale è costantemente formato rispetto alle procedure da seguire per la movimentazione manuale dei carichi.
- Sono eliminati o ridotti i compiti che rappresentano un evidente pericolo per i lavoratori.
- Sono introdotti ausili meccanici atti ad abbattere il rischio da movimentazione manuale dei carichi.
- Sono state reingegnerizzate tutte quelle lavorazioni in cui il rischio da movimentazione manuale dei carichi risulta elevato, intervenendo opportunamente sui parametri caratteristici (tempi di esecuzione, tempi di pausa e geometrie del compito).

FORMAZIONE

- Movimentazione manuale dei carichi

VALUTAZIONE: MMC - Sollevamento e trasporto Addetti con età superiore ai 45 anni

[Data valutazione: 01/10/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Classe di rischio 1	Rischio rilevante

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
LI	1,4	

MISURE DI PREVENZIONE

- Il datore di lavoro ha vietato assolutamente il sollevamento di profili di peso rilevante (superiore a 20 kg) affidato ad un solo, operatore con età superiore ai 45 anni
- Il personale è costantemente formato rispetto alle procedure da seguire per la movimentazione manuale dei carichi.
- Sono eliminati o ridotti i compiti che rappresentano un evidente pericolo per i lavoratori.
- Sono introdotti ausili meccanici atti ad abbattere il rischio da movimentazione manuale dei carichi.
- Sono state reingegnerizzate tutte quelle lavorazioni in cui il rischio da movimentazione manuale dei carichi risulta elevato, intervenendo opportunamente sui parametri caratteristici (tempi di esecuzione, tempi di pausa e geometrie del compito).

FORMAZIONE

- Movimentazione manuale dei carichi

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO: Microclima Estivo

Eseguire Misure Microclimatiche nel periodo Estivo

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO: Rischio amianto

Sono presenti 1 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede.

VALUTAZIONE: Rischio amianto operaio edile polivalente

[Data valutazione: 02/09/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
RISCHIO MOLTO BASSO	MOLTO BASSA

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
DxP	1	

MISURE DI PREVENZIONE

- Prima di qualsiasi operazione che preveda l'interessamento dei materiali conteneti amianto , trattare preventivamente la zona con l'utilizzo di acqua o con specifico prodotto fissante/aggrappante.

DPI

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Ghette e calzari
Rif. norm.:
Denominazione: Calzari in Tyvek per agenti chimici

Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti monouso
Rif. norm.: UNI EN ISO 13688;UNI EN 14605
Denominazione: Camice o tuta monouso a maniche lunghe, impermeabile

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
Rif. norm.: UNI EN 374;UNI EN ISO 21420
Denominazione: Guanti monouso In lattice o in vinile

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S3 P

Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti
Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO: Rischio cancerogeno e mutageno

Sono presenti 1 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede.

VALUTAZIONE: Rischio cancerogeno e mutageno operaio edile polivalente

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
NON ESPOSTO/POTENZIALMENTE ESPOSTO	NON ESPOSTO/POTENZIALMENTE ESPOSTO

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
LCanc	0,08	

MISURE DI PREVENZIONE

- E' assicurato che, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette.
- E' limitato al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione.
- E' prevista la programmazione e la sorveglianza delle lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni avviene il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata. L'ambiente di lavoro è comunque dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale.
- Provvedere alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente.

RISCHIO: Rischio chimico

Sono presenti 9 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede.

VALUTAZIONE: Rischio chimico da Idropulitura dei prospetti Operaio edile polivalente

[Data valutazione: 25/10/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Rischio basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute	Basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
Punteggio rischio salute	54,69	
Punteggio rischio sicurezza	10	

MISURE DI PREVENZIONE

- I lavoratori dispongono dei necessari DPI e sono opportunamente istruiti su come eseguire le operazione della fasi di lavoro in sicurezza.
- Tutto il personale coinvolto nell'utilizzo anche occasionale di agenti chimici è sottoposto ad una corretta azione di formazione e informazione, dando particolare risalto a quelle situazioni in cui l'esposizione è tale da mettere in pericolo la salute.

TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 224, comma 2, i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
- In caso di superamento di un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente, vengono identificate e rimosse le cause che hanno cagionato tale superamento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
- Sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'art. 223 D. Lgs. 81/08, il rischio è eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, il rischio è ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure adottate nel seguente ordine di priorità:
  a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
  b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
  c) misure di protezione, compresi i dispositivi di protezione individuale, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
  d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230 del D.Lgs. 81/08.

VALUTAZIONE: Rischio chimico - Toner

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute	Basso per la sicurezza e irrilevante per la salute

MISURE DI PREVENZIONE

- Durante le operazioni di sostituzione del Toner , utilizzare dei guanti in Lattice o nitrile
- Lavare accuratamente le mani dopo la sostituzione del toner ed evitare il contatto con le mucose.
- Tutto il personale coinvolto nell'utilizzo anche occasionale di agenti chimici è sottoposto ad una corretta azione di formazione ed informazione.

FORMAZIONE

- Agenti chimici

DPI

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
Rif. norm.: UNI EN 374;UNI EN ISO 21420
Denominazione: Guanti monouso In lattice o in vinile

V

RISCHIO: Rischio videoterminale

Sono presenti 2 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede.

VALUTAZIONE: Rischio videoterminale

[Data valutazione: 07/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Classe 0	Rischio accettabile

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
Adeguatezza	100	

MISURE DI PREVENZIONE

- Il personale ha ricevuto una corretta informazione e formazione circa i rischi cui è sottoposto.

RISCHIO: Rumore

Sono presenti 24 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede.

VALUTAZIONE: Rumore da utilizzo Avvitatore Elettrico

[Data valutazione: 07/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Classe di rischio 0	TRASCURABILE

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
Livello di esposizione LEX	76,81	dB(A)
Pressione di picco Lpicco	105,577382393049	dB(C)

MISURE DI PREVENZIONE

- E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.

TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.

FORMAZIONE

- Rischio Rumore

VALUTAZIONE: Rumore utilizzo Smerigliatrice Angolare

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Classe di rischio 3	INACCETTABILE

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
Livello di esposizione LEX	93,4	dB(A)
Pressione di picco Lpicco	131,267382393049	dB(C)

MISURE DI PREVENZIONE

- I lavoratori esposti sono sottoposti a controllo sanitario.
- Il datore di lavoro ha fornito i necessari DPI ed istruito opportunamente i lavoratori su come eseguire le operazione della fasi di lavoro in sicurezza.
- Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI audio-protettivi.
- Sono adottate misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione.

TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il divieto di accesso mediante opportuna segnaletica.
- E' elaborato ed applicato un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.
- Il datore di lavoro ha provveduto ad indicare i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali.
  Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione
- Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.

FORMAZIONE

- Rischio Rumore

DPI

Categoria: Protezione dell'udito
Tipologia: Inserti auricolari
Rif. norm.: EN 352-2; EN 458
Denominazione: Inserti auricolari modellabili usa e getta

SEGNALETICA

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-22
Denominazione: Pericolo rumore

VALUTAZIONE: Rumore derivante da Martello Tassellatore o Raschiatore Elettrico

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Classe di rischio 1	BASSO

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
Livello di esposizione LEX	81,63	dB(A)
Pressione di picco Lpicco	103,577382393049	dB(C)

MISURE DI PREVENZIONE

- E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.
- Il controllo sanitario è esteso a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.
- Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Ai lavoratori è offerto un margine di scelta tra dispositivi audio-protettivi con caratteristiche analoghe, in maniera tale che i singoli interessati possono scegliere quello che è per loro il più comodo.
- Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il divieto di accesso mediante opportuna segnaletica.
- E' elaborato ed applicato un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.
- Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.
- Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI audio-protettivi.

FORMAZIONE

- Rischio Rumore

DPI

Categoria: Protezione dell'udito
Tipologia: Inserti auricolari
Rif. norm.: EN 352-2; EN 458
Denominazione: Inserti auricolari modellabili usa e getta

SEGNALETICA

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-22
Denominazione: Pericolo rumore

VALUTAZIONE: Rumore derivante da Martello Rotativo

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Classe di rischio 2	MEDIO

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
Livello di esposizione LEX	85,22	dB(A)
Pressione di picco Lpicco	107,577382393049	dB(C)

MISURE DI PREVENZIONE

- I lavoratori esposti sono sottoposti a controllo sanitario.
- I lavoratori sono dotati di idonei DPI dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo.
- Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI audio-protettivi.
- Per evitare il passaggio alla fascia superiore di rischio, i lavoratori non superano il tempo medio giornaliero dedicato all'attività di maggior esposizione.

TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il divieto di accesso mediante opportuna segnaletica.
- Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.
- L'accesso alle aree con maggiore rumorosità è delimitato con apposita segnaletica.
- Sono adottate misure di carattere collettivo, fra cui una diversa organizzazione del lavoro.

FORMAZIONE

- Rischio Rumore

DPI

Categoria: Protezione dell'udito
Tipologia: Inserti auricolari
Rif. norm.: EN 352-2; EN 458
Denominazione: Inserti auricolari modellabili usa e getta

SEGNALETICA

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-22
Denominazione: Pericolo rumore

VALUTAZIONE: Rumore derivante da Betoniera

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Classe di rischio 0	TRASCURABILE

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
Livello di esposizione LEX	73,61	dB(A)
Pressione di picco Lpicco	104,167382393049	dB(C)

MISURE DI PREVENZIONE

- E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.

TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.

FORMAZIONE

- Rischio Rumore

VALUTAZIONE: Rumore da idropulitrice

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Classe di rischio 0	TRASCURABILE

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
Livello di esposizione LEX	79,51	dB(A)
Pressione di picco Lpicco	92,5773823930492	dB(C)

MISURE DI PREVENZIONE

- E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.

TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.

FORMAZIONE

- Rischio Rumore

VALUTAZIONE: Rumore derivante da Motosega a batteria

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Classe di rischio 1	BASSO

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
Livello di esposizione LEX	81,96	dB(A)
Pressione di picco Lpicco	103,577382393049	dB(C)

MISURE DI PREVENZIONE

- E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.
- Il controllo sanitario è esteso a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.
- Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Ai lavoratori è offerto un margine di scelta tra dispositivi audio-protettivi con caratteristiche analoghe, in maniera tale che i singoli interessati possono scegliere quello che è per loro il più comodo.
- Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il divieto di accesso mediante opportuna segnaletica.
- E' elaborato ed applicato un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.
- Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.
- Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI audio-protettivi.

FORMAZIONE

- Rischio Rumore

DPI

Categoria: Protezione dell'udito
Tipologia: Inserti auricolari
Rif. norm.: EN 352-2; EN 458
Denominazione: Inserti auricolari modellabili usa e getta

SEGNALETICA

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-22
Denominazione: Pericolo rumore

VALUTAZIONE: Rumore derivante da sega circolare

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Classe di rischio 0	TRASCURABILE

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
Livello di esposizione LEX	74,92	dB(A)
Pressione di picco Lpicco	102,577382393049	dB(C)

MISURE DI PREVENZIONE

- E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.

TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.

FORMAZIONE

- Rischio Rumore

VALUTAZIONE: Rumore derivante da Piattaforma da lavoro Elevabile

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Classe di rischio 0	TRASCURABILE

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
Livello di esposizione LEX	65,45	dB(A)
Pressione di picco Lpicco	114,467382393049	dB(C)

MISURE DI PREVENZIONE

- E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.

TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose.

FORMAZIONE

- Rischio Rumore

RISCHIO: Stress lavoro correlato - azienda generica

Sono presenti 2 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede.

VALUTAZIONE: Stress lavoro correlato

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Rischio non rilevante	NON RILEVANTE

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
Punteggio area CONTENUTO DEL LAVORO	36	
Punteggio area CONTESTO DEL LAVORO	17	
Punteggio area EVENTI SENTINELLA	0	
Punteggio livello di rischio	53	

RISCHIO: Vibrazioni Mano-Braccio

Sono presenti 11 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede.

VALUTAZIONE: Vibrazioni Mano-Braccio Utilizzo Avvitatore

[Data valutazione: 07/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Rischio Medio	MEDIA

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
A(8)	4,20317340430616	m/s^2

MISURE DI PREVENZIONE

- I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati.

TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Al fine di attutire le vibrazioni, è ridotto al minimo l'utilizzo dell'attrezzatura, alternando le lavorazioni a rischio con altre attività.
- Le attrezzature di lavoro sono costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possono pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.

VALUTAZIONE: Vibrazioni Mano-Braccio da utilizzo Smerigliatrice Angolare

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Rischio Basso	BASSA

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
A(8)	1,73505523447142	m/s^2

MISURE DI PREVENZIONE

- I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati.

VALUTAZIONE: Vibrazioni Mano-Braccio derivante da Martello Tassellatore

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Rischio Medio	MEDIA

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
A(8)	4,4744645862196	m/s^2

MISURE DI PREVENZIONE

- I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati.

TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Al fine di attutire le vibrazioni, è ridotto al minimo l'utilizzo dell'attrezzatura, alternando le lavorazioni a rischio con altre attività.
- Le attrezzature di lavoro sono costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possono pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.

VALUTAZIONE: Vibrazioni Mano-Braccio derivanti da Martello Rotativo

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Rischio Medio	MEDIA

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
A(8)	3,24759526419164	m/s^2

MISURE DI PREVENZIONE

- I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati.

TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Al fine di attutire le vibrazioni, è ridotto al minimo l'utilizzo dell'attrezzatura, alternando le lavorazioni a rischio con altre attività.
- Le attrezzature di lavoro sono costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possono pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.

VALUTAZIONE: Vibrazioni Mano-Braccio da Idropulitrice

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Rischio Basso	BASSA

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
A(8)	1,49822394854708	m/s^2

MISURE DI PREVENZIONE

- I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati.

VALUTAZIONE: Vibrazioni Mano-Braccio da motosega a batteria

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Rischio Medio	MEDIA

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
A(8)	2,65	m/s^2

MISURE DI PREVENZIONE

- I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati.

TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Al fine di attutire le vibrazioni, è ridotto al minimo l'utilizzo dell'attrezzatura, alternando le lavorazioni a rischio con altre attività.
- Le attrezzature di lavoro sono costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possono pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.

VALUTAZIONE: Vibrazioni Mano-Braccio derivante da sega circolare

[Data valutazione: 11/11/2024]

RISCHIO	
CLASSE DI RISCHIO	**ENTITA' RISCHIO**
Rischio Basso	BASSA

VALORI DI ESPOSIZIONE		
DESCRITTORE	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
A(8)	0,625	m/s^2

MISURE DI PREVENZIONE

- I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni e i loro RLS sono adeguatamente informati e formati.